

Cascade ❄️



BLACK ART

a hűvös elegancia



szuper csendes

elegáns megjelenés

A Cascade BLACK ART modern formatervezésű beltéri egysége bármilyen környezethez illik.

3D légáram

A 4 irányú légterelés lehetővé teszi a helyiség egyenletes hűtését, legyen a helyiség bármely részébe is felszerelve a BLACK ART beltéri egysége.

rejtett kijelző

A BLACK ART rejtett kijelzője az ideális megoldást kínálja, mivel kikapcsolt állapotban szinte észrevehetetlen.

beépített gázszivárgás érzékelő

A maximális biztonság érdekében a BLACK ART beltéri egysége gázszivárgás érzékelővel lett felszerelve, amely a hűtőközeg esetleges szivárgásakor azonnal figyelmeztető jelzést küld.

fűtés -20°C-ig

A klímával való fűtés ma már nem luxus, hanem gazdaságilag indokolt megoldás. Legyen akár -20 °C odakinn, ez a BLACK ART klímának nem okoz gondot, képes probléma nélkül egyenletes meleget biztosítani.

„I set” funkció

Csak egy gombra van szükség. Ezen gomb megnyomásával a készülék a memóriában elmentett felhasználói beállításoknak megfelelően működik.

ECO üzemmód

Egyetlen gombnyomással indítható az ECO üzemmód. A berendezés gyorsabban hűti le a helyiséget, majd alacsonyabb fordulatszámmal működve a kívánt szinten tartja a hőmérsékletet. Az ECO üzemmód használatával akár 30%-os energia megtakarítás is elérhető.

4 in 1 szűrő

A beltéri egységben 4 az 1-ben szűrő található, melynek elemei: 1 - Katalizátor szűrő (eltávolítja a formaldehidet és más illékony szerves vegyületeket, valamint a káros gázokat) 2 - Katekin szűrő (lebontja a baktériumokat és a kellemetlen szagokat) 3 - Aktív szén szűrő (elnyeli a levegőben lévő részecskéket és szagokat) 4 - C-vitamin szűrő (kitölti a levegőt a C-vitaminnal, ami erősíti az immunrendszert és jól tesz a bőrünknek).

öndiagnosztika

A készülék folyamatosan ellenőrzi az egységek állapotát és rendellenesség esetén kijelzi a hibakódot a probléma gyors elhárítása érdekében.

szuper csendes

A beltéri egység zajszintje mindössze 18 dB, ha a ventilátort alacsony sebességre állítjuk.

„I feel” funkció

A távirányítóba beépített érzékelő biztosítja a nekünk leginkább megfelelő hőérzetet. Helyezzük oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.

wifi vezérlés

Okostelefonról, WiFi segítségével a világ bármely pontjáról egyszerűen vezérelhető a beltéri egység. Sőt, akár csoportba is tudja illeszteni a berendezéseit.

öntisztító funkció

Nincsenek többé kellemetlen szagok. Az automatikus öntisztító funkció kiszáradítja a klímakészülék belső felületét, megakadályozva ezzel a penészgomba megtelepedését.

éjszakai üzemmód

A nyugodt éjszakai alvás nem elérhetetlen többé. A Cascade BLACK ART biztosítja ehhez a kellemes környezetet a levegő túlűtésének, vagy túlfűtésének megakadályozásával.

anti-cold air

Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor sebességét az elpárologtató hőmérséklete határozza meg. Csak akkor kezd el működni a ventilátor, ha a hőmérséklet elég meleg, ezzel is megakadályozva a hideg levegő beáramlását a készülék bekapcsolásakor vagy leolvasztás után.

komfortos hűtés

A berendezés hűtés üzemmódban a levegő páratartalmát is csökkenti, ezáltal is biztosítja a megfelelő komfortot a felhasználók részére.

smart air flow

A funkció beállításával hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul.

BLACK ART

Típus		CWH09TBAI	CWH12TBAI
Hűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	2,65	3,53
Fűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	2,75	3,68
Hatékonysági mutató SEER/SCOP	W/W	6,6/4,0	6,2/4,0
Energia osztály, hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Áramfelvétel, hűtés/fűtés	A	3,9/4,0	5,1/5,2
Párátlanítás	Liter/h	0,9	1,1
Betáp		kültéri egység	kültéri egység
BELTÉRI EGYSÉG		CWH09TBAI	CWH12TBAI
Légszállítás	m ³ /óra	420	450
Hangteljesítmény szint	dB(A)	50/44/36/29	50/44/36/29
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	mm	777*250*205	777*250*205
Tömeg	kg	8,5	8,5
KÜLTÉRI EGYSÉG		CWH09TBAO	CWH12TBAO
Hangteljesítmény szint	dB(A)	60	60
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	mm	700*552*256	700*552*256
Tömeg	kg	24	26
Standard csőhossz	m	5	5
Max. megengedett csőhossz	m	25	25
Max. megengedett szintkülönbség	m	10	10
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,35/9,52	6,35/9,52
Hűtőközeg/alaptöltet/GWP/CO ₂ egyenérték		R32 / 0,52 kg / 675 / 0,351 t	R32 / 0,6 kg / 675 / 0,405 t
Beállítható hőmérséklet tartomány	°C	16-31	16-31
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	°C (kültéren)	0-+53 / -15-+30	0-+53 / -15-+30
	°C (beltéren)	17-+32 / 0-+30	17-+32 / 0-+30





Cascade ❄️

A 4 évszak
legjobb
választása!